



TOROID DIGITAL WINDING MACHINE

トロイダル巻線機

WH-900A

Specification

Main motor: 300W Brushless DC motor

Spread motor: Stepping motor

Max speed: 1200 RPM

Memory capacity: 999 Steps

Power Source: 220V ; 50/60 Hz



WH-900A-B8



諸元表

メインモーター：300W ブラシレスDCモーター

スプレッドモーター：ステッピングモーター

最高回転数：1200回転

プログラム保存数：999ステップ

電源：AC220V 50Hz/60Hz

別途 入力100V 出力220V 電源トランス
が必要です。

ヘッドタイプ	B8 ベルトタイプ	S8 スライダータイプ
		
コア外径	40~120mm	40~120mm
巻線後最小内径	12mm	15mm
最大コア厚み	80mm	80mm
適用線径	0.3~1.1mm	0.3~0.8mm
シャトルリング直径	220mm	220mm
シャトルリングサイズ	8, 10, 12, 15, 17, 20	8, 10, 12, 15, 17, 20

Min. Finished I.D. Will be different by shuttle size and coil height.
最小コイル内径はシャトルサイズとコイルの厚みにより異なります。

サラ 株式会社

本社：東京都目黒区目黒本町 6-18-9

TEL：03-5704-9447

FAX：03-3711-4193

URL//: www.sarah-grp.com

製造元

WEY HWANG CO., LTD.

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合があります。

Base on machine improvement, Wey Hwang keeps the right of machine modification without notice.



シャトルリング貯線長チャート



シャトルリング幅 電線サイズ 貯線長		S8 & B8 ローテーター					
		8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	17 mm	20 mm
AWG NO.16	1.290mm		18.29	23.47	30.18	45.42	73.15
AWG NO.17	1.151mm		23.16	29.57	38.1	56.69	92.05
AWG NO.18	1.024mm	14.94	28.96	37.19	48.16	71.93	116.43
AWG NO.19	0.912mm	18.59	36.88	47.24	60.66	90.53	146.61
AWG NO.20	0.813mm	23.47	46.02	59.13	76.2	114	184.4
AWG NO.21	0.724mm	29.57	62.18	74.98	96.01	143.56	232.56
AWG NO.22	0.643mm	37.49	74.98	94.79	121.92	182.27	295.05
AWG NO.23	0.574mm	47.24	92.35	119.18	152.7	228.6	370.03
AWG NO.24	0.511mm	59.13	116.74	149.96	192.94	288.34	466.95
AWG NO.25	0.455mm	75.29	147.22	189.28	243.23	363.63	588.87
AWG NO.26	0.404mm	95.1	186.84	240.18	308.76	461.16	747.06
AWG NO.27	0.361mm	119.79	234.09	300.53	386.49	577.6	935.43
AWG NO.28	0.320mm	151.79	296.27	382.83	491.95	734.87	1190.6

貯線長単位: M

UNIT OF WIRE LENGTH: M

