


HTK(本多通信工業)製：AKXシリーズコネクタおよびケージ、SFP (Small Form Factor Pluggable) トランシーバ用、INF-8074およびMSA規格準拠

INF-8074 --- Specification for SFP(Small Form Factor Pluggable) Transceiver
MSA --- SFP Transceiver Multi Source Agreement



■ケージ

- 1) 全面金属シールドによる EMI 対策。
- 2) ケージボトムとケージトップの2部品で構成され、はんだ付けタイプはボトムとトップ一体化タイプ(組立後はんだ付け) およびトップとボトム分割タイプ(別購入) の2形態となっています。また、プレスインタイプは一体化タイプ(組立後はんだ付け) となっています。なお、一体化タイプは、6箇所のはんだ付け固定により高強度構造となっています。
- 3) はんだ付けタイプはキンク形状端子により、基板実装の際にケージが基板から浮くのを防ぎます。

■コネクタ


- 1) 0.8 mm ピッチ / 20 芯 R/A SMT コネクタです。
- 2) コンタクトのかん合面は、素材のロール面接触により挿抜耐久性が向上し、長期間の高信頼性を維持します。
- 3) インピーダンス整合とスタブレスコンタクト形状により低反射減衰および優れた高速伝送特性を実現します。

■ケージおよびコネクタ



キンク形状(4箇所)

SFP ケージ はんだ付けタイプ
製番：AKX-CG




SFP ケージボトム はんだ付けタイプ
製番：AKX-CG-01



SFP ケージトップ はんだ付けタイプ
製番：AKX-CGP-02



SFP ケージ プレスフィットタイプ
製番：AKX-CGP



SFP コネクタ R/A SMT タイプ
製番：AKX-20LFY
--- 金めっき 0.38 μ m 以上。
製番：AKX-20LFYG1
--- 金めっき 0.76 μ m 以上。

■主な仕様

定格電圧	30 V AC (r.m.s) / DC 以下
定格電流	0.5 A / 1 コンタクト以下
使用温度範囲	-40 ~ +80°C
湿度	85% Rh 以下

Rev.2.1

取扱販売店

トウコウデンキ
東幸電機株式会社

ホームページ <http://www.tokoh.biz/>
問い合わせ窓口 E-Mail: office@tokoh.biz

